

Opis predmetu zákazky s názvom „Modernizácia areálu Gazárka“

Stavebné práce na uvedenej zákazke pozostáva z nasledovných stavebno-montážnych celkov:

1. Oprava lavíc a pódia v letnom amfiteátri:

14 ks 10 metrových lavíc s operadlom sa skladá z výmeny výdrevy;

Lavica sedák rozmeru 5000 x 200 x 40 mm, na každej lavici sú 4ks, celkom teda 56 ks,

Lavica operadlo rozmeru 5000 x 300x 30 mm, na každej lavici sú 2ks, celkom 28 ks.

Výdreva bude vyrobená z masívneho dreva - smrek, povrchová úprava 3x lakovanie, Hydrochrom, úchyt latovania bude pozinkovanými vratovými skrutkami.

Výmena obkladu pódia v letnom amfiteátri – palubovka pero - drážka , hrúbka 20 mm, v celkovej rozlohe 25m². Na pódiu bude vymenené obloženie z dvoch bočných a jedného čelného pohľadu v celkovej dĺžke 35 bm na výšku 0,7m.

2. Altánok

Vybuduje sa prestrešenie z masívneho dreva smrek, ktorý prekrýva už osadené lavice a stoly v pôdorysných rozmeroch 7 x 10 m. Altán bude mať sedlovú, áčkovú strechu s priznaným podhľadom z palubovky. Krytina bude plechová, farba štandardná dľa výberu, dažďové zvody. Prestrešenie bude ukotvené do zemi cez zabetónované stojky . Stojaté stĺpy budú zavetrené na každej strane. Ostatná plocha bude vysypaná makadamom ohraňeným betónovými obrubníkmi. Povrchová úprava 3 x lak Milesi - Hydrochróm – alternatíva opaľovaného vzhľadu.

3. Oprava sociálnych zariadení

Rozsah dodávok a montáží:

- Vonkajšia zámková dlažba – 600x600x20, suchá pokládka do makadamu 0,6 frakcia
- Osvetlenie 16 ks LED kazetového svietidla IP20, 36W/4320 lm
- Rozvody elektriny – kabeláž CYKY 4x 1,5 cm, pripojenie pisoárov, senzory
- Rozvody vody a odpadov
- Murárske práce- Ytong priečky hr. 15 cm, obklad 130m² rozmer 600x600, dlažba 50m² rozmer 600x600, vrátane šparovky, lepidlo, adhézny mostík, hydroizolácia, silikón
- Sanita:
 - 5 ks pisoáre Golem so splachovacím systémom automat SLP 19 RS ,
 - 5 ks umývadlo so skrinkou kolo 55 cm,
 - 5 ks zrkadlo 40/60,
 - 5 ks batéria stojanková umývadlo,
 - 2 ks sušič na ruky elektrický 1500 W,
 - 2 ks dávkovač papiera na ruky 25/11 cm,
 - 8 ks WC kolo umývadlo,
 - 8 ks toaletná kabína Sanela
- výmena okien a dverí vrátane sieťok proti hmyzu /obojstranné biele, dvojsklo/
 - 10 ks okno 600 x 600 – otváracie sklopné
 - 1 ks okno 900 x 600 – sklopné
 - 3 ks okno 800 x 1200 – otváracie sklopné
 - 2 ks vchodové dvere 800 x 2100

Opis predmetu zákazky s názvom „Modernizácia areálu Gazárka“

4. Dobudovanie verejného osvetlenia

10 ks Vonkajšie LED solárne osvetlenie, vrátane 5 m dlhých pozinkovaných stĺpov
Stĺp sa kotví do betónového základu minimálne dvoch tvárnic DT 400 x 400 mm so zabetónovaním, priemer hornej časti stĺpa je 60 mm.

5. Vybudovanie náučného chodníku

Zámková dlažba ABW – Top line sivá 20 x 10 x 6 - 300 m²

Obrubník Jubileum sivý 100/20 cm - 300 ks

Zloženie vrstiev pod zámkovou dlažbou

1. Štrkový podsyp (nosná – drenážna vrstva)
 - Materiál: Štrk frakcie 16–32 mm alebo 32–63 mm
 - Hrúbka: cca 15cm
 - Zhutnenie: Vibračnou doskou alebo valcom – po vrstvách max. 15 cm
2. Ukladacie lôžko (kladíaca vrstva)
 - Materiál: Kamenná drvina frakcie 4–8 mm alebo 2–5 mm
 - Hrúbka: cca 3–5 cm (po zhutnení).
 - Zhutnenie: Lôžko sa nezutňuje pred uložením dlažby – dlažba sa ukladá do voľnej vrstvy a až následne sa vibruje celoplošne.
3. Zámková dlažba
 - Uloženie: Na sucho, tesne k sebe, podľa vzoru.
 - Výška: Treba počítať s rezervou na zhutnenie – dlažba sa po zavibrovaní usadí o 1–2 cm.

Ide o chodník pre peších, štandardne postačuje:

- 10–15 cm štrkového podsypu,
- 4 cm ukladacieho lôžka,
- dlažba 6 cm hrubá.

Mobiliár náučného chodníka - doprava, montáž

- vtáčie koleso vedomostí
- kocky vedomostí – poznávame hmyz
- objaviteľ – stopy zvierat